


Smart Towel Warmer Installation Instructions









English / Русский / Deutsch / Français




YV7/YV7PLUS/YV7PRO/YV7MAX/YV7ULTRA

Package Contents


Your package includes:




Method: Plug-in



1. Slide the power cord-connected metal mounting bracket feet [B] flush against the towel warmer body;
2. As shown in the diagram, secure all four Metal mounting bracket feet [B] to the body using M6 screws [C] with washers [H];
3. Attach the Shelf [I] to the body using M5 screws [G] (Use a manual screwdriver for installation);




4. Measure the horizontal and vertical distances between the screw hole centers on the towel warmer as shown, then mark the positions on the wall;
5. Drill 8mm screw holes at the marked positions using an impact drill;
6. Insert the plastic expansion tube [E] into the holes using a hammer;




7. Secure the base plate [A] to the wall using M6 self-tapping screws [D];
8. Align the towel warmer with the installed base plate [A] as shown, then secure them together using M4 self-tapping screws [F]. Do not install upside down; Installation complete.


Method: Hardwired




1. Slide the power cord-connected metal mounting bracket feet [B] flush against the towel warmer body;
2. As shown in the diagram, secure all four Metal mounting bracket feet [B] to the body using M6 screws [C] with washers [H];
3. Attach the Shelf [I] to the body using M5 screws [G] (Use a manual screwdriver for installation);




4. Measure the horizontal and vertical distances between the screw hole centers on the towel warmer as shown, then mark the positions on the wall;
5. Drill 8mm screw holes at the marked positions using an impact drill;
6. Insert the plastic expansion tube [E] into the holes using a hammer;



7. Route the power cord through the large hole on the wiring base, then secure the base plate [A] to the wall using M6 self-tapping screws [D] through the small holes as shown. (Install with the holes facing downward);
8. Secure the remaining three base plates [A] (without wiring) to the wall using M6 self-tapping screws M6 self-tapping screws [D];




9. Using pliers, cut off the plug (measure and leave sufficient cord length first), Retract the remaining cord and pull it out through the large hole on the metal mounting bracket feet [B] as shown.





10. Connect the reserved power cord to the towel warmer's cord by matching: live to live (L-L), neutral to neutral (N-N), and ground to ground (G-G);

11. Wrap all wire connections with electrical tape, then tuck the wires into the metal mounting bracket feet [B] beneath the towel warmer;



12. Align the towel warmer with the installed base plate [A] as shown in the side view, then secure them together using M4 self-tapping screws [F]. Do not install upside down; Installation is now complete.


Touch Digital Display



If you want to heat for a long time, please set the timer to 0 hours. The maximum heating time is 24 hours. When 24 hours is reached, it will automatically shut down. The next time you turn it on, the default setting will be 0 hours (heating for 24 hours).

Содержимое упаковки

В комплект поставки входит:



A: Опорная плита × 4



B: Металлические ножки для крепления кронштейна × 4
Примечание: Одна металлическая ножка для крепления кронштейна предварительно установлена на корпусе полотенцесушителя



C: Винты M6 × 4



D: Саморезы M6 × 4



E: Пластиковая расширительная трубка × 4



F: Саморезы M4 × 4



G: Винты M5 × 2





H: Шайбы × 4





I: Полка × 1




Способ установки: Вставка в розетку



Примечание: Установите металлические ножки монтажного кронштейна отверстиями вниз




1. Сдвиньте металлические ножки монтажного кронштейна, подсоединенные к кабелю питания [B], вплотную к корпусу полотенцесушителя;
2. Как показано на схеме, закрепите все четыре металлических ножки монтажного кронштейна [B] на корпусе с помощью винтов M6 [C] с шайбами [H];
3. Прикрепите полку [I] к корпусу с помощью винтов M5 [G] (Для установки используйте ручную отвертку);



4. Измерьте горизонтальное и вертикальное расстояния между центрами отверстий для винтов на полотенцесушителе, как показано на рисунке, затем отметьте их расположение на стене;
5. Просверлите отверстия для винтов диаметром 8 мм в отмеченных местах с помощью ударной дрели;
6. Вставьте пластиковую расширительную трубку [E] в отверстия с помощью молотка;




Примечание: Установите металлические ножки монтажного кронштейна отверстиями вниз




7. Закрепите опорную плиту [A] на стене с помощью саморезов M6 [D];
8. Совместите полотенцесушитель с установленной опорной плитой [A], как показано на рисунке, затем закрепите их вместе с помощью саморезов M4 [F]. Не устанавливайте в перевернутом виде; Установка завершена.


Способ: Проводной




1. Сдвиньте металлические ножки монтажного кронштейна, подсоединенные к кабелю питания [B], вплотную к корпусу полотенцесушителя;
2. Как показано на схеме, закрепите все четыре металлические ножки монтажного кронштейна [B] на корпусе с помощью винтов M6 [C] с шайбами [H];
3. Прикрепите полку [I] к корпусу с помощью винтов M5 [G] (Для установки используйте ручную отвертку);




4. Измерьте горизонтальное и вертикальное расстояния между центрами отверстий для винтов на полотенцесушителе, как показано на рисунке, затем отметьте их расположение на стене;
5. Просверлите отверстия для винтов диаметром 8 мм в отмеченных местах с помощью ударной дрели;
6. Вставьте пластиковую расширительную трубку [E] в отверстия с помощью молотка;



7. Проденьте шнур питания через большое отверстие в основании для подключения, затем прикрепите опорную пластину [A] к стене с помощью саморезов M6 [D] через маленькие отверстия, как показано на рисунке. (Устанавливайте так, чтобы отверстия были направлены вниз);
8. Прикрепите оставшиеся три опорные пластины [A] (без подключения проводов) к стене с помощью саморезов M6 [D];




9. С помощью плоскогубцев отрежьте вилку (сначала измерьте и оставьте достаточную длину шнура), Отсоедините оставшийся шнур и вытяните его через большое отверстие на металлических ножках монтажного кронштейна [B], как показано на рисунке.




10. Подсоедините зарезервированный шнур питания к кабелю полотенцесушителя, совместив: напряжение к напряжению (L-L), нейтраль к нейтрали (N-N) и заземление к заземлению (G-G);

11. Обмотайте все провода изолянтной лентой, затем вставьте провода в металлические ножки монтажного кронштейна [B] под полотенцесушителем;



12. Совместите полотенцесушитель с установленной опорной плитой [A], как показано на виде сбоку, затем закрепите их вместе с помощью саморезов M4 [F]. Не устанавливайте в перевернутом виде. На этом установка завершена.


Сенсорный цифровой экран



Для длительного нагрева установите таймер на 0 часов, но максимальное время нагрева составляет 24 часа. По истечении 24 часов устройство автоматически выключится. При следующем включении настройка по умолчанию будет установлена на 0 часов (нагрев в течение 24 часов).

Packungsinhalt

Ihr Paket beinhaltet:



A: Grundplatte × 4



B: Metallhalterungsfüße × 4


Hinweis: Ein Metallhalterungsfuß ist auf dem Handtuchwärmerkörper vormontiert



C: M6 Schrauben × 4



D: M6 selbstschneidende Schrauben × 4



E: Kunststoff-Expansionsrohr × 4



F: M4 selbstschneidende Schrauben × 4



G: M5 Schrauben × 2




H: Waschmaschine × 4




I: Regal × 1


Methode: Einstecken



1. Schieben Sie die mit dem Netzkabel verbundenen Metallhalterungsfüße [B] bündig gegen das Handtuchwärmergehäuse;
2. Befestigen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, alle vier Metallhalterungsfüße [B] mit M6-Schrauben [C] mit Unterlegscheiben [H] am Gehäuse;
3. Befestigen Sie die Ablage [I] mit M5-Schrauben [G] am Korpus (Verwenden Sie für die Installation einen manuellen Schraubendreher);




4. Messen Sie die horizontalen und vertikalen Abstände zwischen den Schraubenlochmitten am Handtuchwärmer wie gezeigt und markieren Sie dann die Positionen an der Wand;
5. Bohren Sie an den markierten Stellen mit einer Schlagbohrmaschine 8 mm Schraubenlöcher;
6. Führen Sie das Kunststoff-Expansionsrohr [E] mit einem Hammer in die Löcher ein;




7. Befestigen Sie die Bodenplatte [A] mit selbstschneidenden M6-Schrauben [D] an der Wand;
8. Richten Sie den Handtuchwärmer wie abgebildet an der installierten Bodenplatte [A] aus und befestigen Sie sie dann mit selbstschneidenden M4-Schrauben [F] zusammen. Nicht verkehrt herum installieren; Installation abgeschlossen.


Methode: Fest Verdrahtet




1. Schieben Sie die mit dem Netzkabel verbundenen Metallhalterungsfüße [B] bündig gegen das Handtuchwärmergehäuse;
2. Befestigen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, alle vier Metallhalterungsfüße [B] mit M6-Schrauben [C] mit Unterlegscheiben [H] am Gehäuse;
3. Befestigen Sie die Ablage [I] mit M5-Schrauben [G] am Korpus (Verwenden Sie für die Installation einen manuellen Schraubendreher);




4. Messen Sie die horizontalen und vertikalen Abstände zwischen den Schraubenlochmitten am Handtuchwärmer wie gezeigt und markieren Sie dann die Positionen an der Wand;
5. Bohren Sie an den markierten Stellen mit einer Schlagbohrmaschine 8 mm Schraubenlöcher;
6. Führen Sie das Kunststoff-Expansionsrohr [E] mit einem Hammer in die Löcher ein;



7. Führen Sie das Netzkabel durch das große Loch am Verdrahtungssockel und befestigen Sie dann die Grundplatte [A] mit selbstschneidenden M6-Schrauben [D] durch die kleinen Löcher an der Wand, wie abgebildet. (Mit den Löchern nach unten montieren);
8. Befestigen Sie die restlichen drei Bodenplatten [A] (ohne Verkabelung) mit M6-Blechschrauben M6-Blechschraben [D] an der Wand;




9. Schneiden Sie den Stecker mit einer Zange ab (messen und lassen Sie zuerst eine ausreichende Kabellänge), Ziehen Sie das verbleibende Kabel zurück und ziehen Sie es wie abgebildet durch das große Loch an den Metallhalterungsfüßen [B] heraus.




10. Schließen Sie das reservierte Netzkabel an das Kabel des Handtuchwärmers an, indem Sie Folgendes anpassen: Spannung an Spannung (L-L), Neutralleiter an Neutralleiter (N-N) und Masse an Masse (G-G);

11. Wickeln Sie alle Kabelverbindungen mit Isolierband um und stecken Sie die Kabel dann in die Metallhalterungsfüße [B] unter dem Handtuchwärmer;



12. Richten Sie den Handtuchwärmer wie in der Seitenansicht gezeigt an der installierten Bodenplatte [A] aus und befestigen Sie sie dann mit selbstschneidenden M4-Schrauben [F] zusammen. Nicht verkehrt herum installieren. Die Installation ist nun abgeschlossen.







Touch Digital Display Status




Wenn Sie längere Zeit heizen möchten, stellen Sie den Timer bitte auf 0 Stunden, die maximale Heizzeit beträgt jedoch 24 Stunden. Es schaltet sich nach 24 Stunden automatisch ab. Beim nächsten Öffnen ist die Standardeinstellung 0h (Heizung für 24h).

Contenu de l'Emballage


Votre forfait comprend:




Méthode: Plug-in



1. Faites glisser les pieds de support de montage en métal connectés au cordon d'alimentation [B] contre le corps du chauffe-serviettes;
2. Comme indiqué sur le schéma, fixez les quatre pieds de support de montage en métal [B] au corps à l'aide de vis M6 [C] avec des rondelles [H];
3. Fixez l'étagère [I] au corps à l'aide de vis M5 [G] (Utilisez un tournevis manuel pour l'installation);




4. Mesurez les distances horizontales et verticales entre les centres des trous de vis sur le sèche-serviettes comme illustré, puis marquez les positions sur le mur;
5. Percez des trous de vis de 8 mm aux positions marquées à l'aide d'une perceuse à percussion;
6. Insérez le tube d'expansion en plastique [E] dans les trous à l'aide d'un marteau;




7. Fixez la plaque de base [A] au mur à l'aide de vis autotaraudeuses M6 [D];
8. Alignez le sèche-serviettes avec la plaque de base installée [A] comme illustré, puis fixez-les ensemble à l'aide de vis autotaraudeuses M4 [F]. Ne pas installer à l'envers; Installation terminée.


Méthode : Câblé




1. Faites glisser les pieds de support de montage en métal connectés au cordon d'alimentation [B] contre le corps du chauffe-serviettes;
2. Comme indiqué sur le schéma, fixez les quatre pieds de support de montage en métal [B] au corps à l'aide de vis M6 [C] avec des rondelles [H];
3. Fixez l'étagère [I] au corps à l'aide de vis M5 [G] (Utilisez un tournevis manuel pour l'installation);




4. Mesurez les distances horizontales et verticales entre les centres des trous de vis sur le sèche-serviettes comme illustré, puis marquez les positions sur le mur;
5. Percez des trous de vis de 8 mm aux positions marquées à l'aide d'une perceuse à percussion;
6. Insérez le tube d'expansion en plastique [E] dans les trous à l'aide d'un marteau;



7. Acheminez le cordon d'alimentation à travers le grand trou de la base de câblage, puis fixez la plaque de base [A] au mur à l'aide de vis autotaraudeuses M6 [D] à travers les petits trous comme illustré. (Installez avec les trous orientés vers le bas);
8. Fixez les trois plaques de base restantes [A] (sans câblage) au mur à l'aide de vis autotaraudeuses M6 [D];




9. À l'aide d'une pince, coupez la fiche (mesurez et laissez d'abord une longueur de cordon suffisante), ziehen Sie das verbleibende Kabel zurück und ziehen Sie es wie abgebildet durch das große Loch an den Metallhalterungsfüßen [B] heraus.




10. Connectez le cordon d'alimentation réservé au cordon du sèche-serviettes en faisant correspondre: vivre à vivre (L-L), neutre à neutre (N-N) et terre à terre (G-G);

11. Enveloppez toutes les connexions de fils avec du ruban isolant, puis rentrez les fils dans les pieds de support de montage en métal [B] sous le chauffe-serviettes;



12. Richten Sie den Handtuchwärmer wie in der Seitenansicht gezeigt an der installierten Bodenplatte [A] aus und befestigen Sie sie dann mit selbstschneidenden M4-Schrauben [F] zusammen. Nicht verkehrt herum installieren. Die Installation ist nun abgeschlossen.

Écran tactile numérique



Pour chauffer pendant une longue période, réglez le minuteur sur 0 heure, mais la durée maximale de chauffage est de 24 heures. Après 24 heures, l'appareil s'éteindra automatiquement. Lors du prochain allumage, le réglage par défaut sera 0h (chauffage pendant 24h).

ACE DECOR

V18-06-2025

